

Açıklama

Askeri araçlar için kurtarma vinci. İki katına çıkarılan performans, ağır askeri araçların bakım ve onarım amaçları için güvenli bir şekilde low-bed'e çekilmesine imkan sağlar. **EN 14492** ile tam uyumlu olup talep üzerine farklı konfigürasyonlar, ek ekipman ve aksesuarlarla da donatılmaktadır. donatılmaktadır.



Ana Teknik Özellikler

Maksimum Çekme Kapasitesi :	35000 kg x2 / 66138 lbs x2
Maksimum Halat Uzunluğu :	61 m / 200.1 ft
Önerilen Halat Çapı :	Ø26 mm / Ø1 1/32"
Hidromotor :	130 cc x2 / 7.93 in ³ x2
Maksimum Pompa Debisi :	75 l/dk x2 / 19.81 gal/dk x2
Maksimum Çalışma Basıncı :	200 bar / 2900 psi
Ağırlık (Halatsız) :	1200 kg / 2645 lbs

Aksesuarlar

Standart paket:

- Bağlantı delikleri
- Hizalama makarası
- Halat baskı aparatı
- Pnömatik freespool
- Hidrolik bağlantı girişi G 1/2"

Opsiyonel paket:

- Radyo kontrol sistemi
- ECU & IQAN ekipmanı
- Çift hız çalışma sistemi
- M24 bağlantı civatası
- Otomatik hizalama makarası
- Manuel-elektrik kontrollü hidrolik kumanda valfi

Çekme Kapasitesi ve Çekme Hızı

Sarım Sayısı	Çekme kapasitesi (kg / lbs)	Çekme hızı (m/dk - ft/dk)	Halat uzunluğu (m / ft)
1	(35000 / 77162) x2	3.37 / 11.05	11.7 / 38.5
2	(29063 / 64074) x2	4.06 / 13.31	26.0 / 85.0
3	(24849 / 54782) x2	4.74 / 15.57	42.5 / 139.3
4	(21701 / 47844) x2	5.43 / 17.82	61.4 / 201.4



Her yeni vinç, satın alma tarihinden itibaren 24 aylık bir süre boyunca işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Tel halatlar garanti kapsamına dahil değildir.